

DIETZ MODELLBAHNTECHNIK



Schneesleudervorsatz

DSS 03

Zur Montage an LGB und andere Spur II im Fahrzeuge

Montage- und Gebrauchshinweise:

Zerlegen Sie den gelieferten Schneesleudervorsatz indem Sie die Verbindung zwischen Schleuder und Motor lösen, sowie den Sprengring am hinteren Kugellager entfernen. Bohren Sie nun an Ihrem Wagen ein Loch mit 22mm Durchmesser mittig 60mm über Schienenoberkante. Bohren Sie danach an der Schleudergehäuse-Rückwand 2 bis 3 Befestigungslöcher von 3mm Durchmesser. Setzen Sie das Schleudergehäuse probeweise ein und markieren Sie die Befestigungsbohrungen, der ebenfalls probeweise aufgesetzte Motor sollte dabei etwa 1mm Abstand zum Wagenboden haben. Nun die Löcher in die Waggonstirnwand bohren und Schleudergehäuse mit M3 Schrauben und Muttern befestigen, dabei auf ausreichende Freigängigkeit des Schleuderrades achten! Nun den Motor mit elastischem Doppelklebeband (z.B. UHU fix&fest) auf dem Wagenboden festmachen. Zusätzlich muss zur Sicherheit noch ein Blechbügel oder mehrere Kabelschlaufen um den Motor gelegt werden.

Aus Sicherheitsgründen beim Spielbetrieb den Motor nur langsam! laufen lassen. Bei echtem Schleuderbetrieb sind unbedingt Vorkehrungen zu treffen, dass keine Personen zu Schaden kommen, insbesondere besteht Verletzungsgefahr beim Berühren des laufenden Schleuderrades!

Bitte beachten Sie deshalb in Ihrem eigenen Interesse alle Unfallverhütungsmaßnahmen.

Nach Gebrauch Schneesleuder gut trocknen lassen und von Zeit zu Zeit die Kugellager ölen oder fetten.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Winterbetrieb mit Ihrer Modellbahn.

Der DSS 03 ist kein Kinderspielzeug und darf wegen technisch bedingter scharfer Ecken und Kanten auch nicht in Kinderhände gelangen!

LGB ist eingetragenes Warenzeichen des Ernst Paul Lehmann Patentwerks in Nürnberg

DSS ...



DIETZ MODELLBAHNTECHNIK

Infoblatt DSS

